

### IRIS CPF 180

Uzavřený tlakový filtr určený pro okrasná zahradní jezírka do maximálního objemu 4 m<sup>3</sup>.

Filtrace je vybavena indikátorem znečištění. Možnost umístění mimo břeh jezírka, výtok vody z filtrace lze využít na potůček či vodopád.

Filtrace má přepínání režimu provozu a praní.



IRIS CPF 180

### AVA CPF 250

Uzavřený tlakový filtr určený pro okrasná zahradní jezírka do maximálního objemu 10 m<sup>3</sup>.

Filtrace je dvoukomorová, v dolní komoře jsou uloženy filtrační míčky, které zachycují hrubé nečistoty, horní komora obsahuje pěnové filtrační houbičky.

Filtrace má přepínání režimu provozu a praní. Filtrace je vybavena indikátorem znečištění.

Možnost umístění mimo břeh jezírka, výtok z filtrace lze využít na potůček či vodopád.



AVA CPF 250

### AVA CPF 500

Uzavřený tlakový filtr určený pro okrasná zahradní jezírka do maximálního objemu 30 m<sup>3</sup>.

V dolní části filtrace je box s filtračními míčky, které zachycují hrubé nečistoty.

V horní části komory jsou umístěny filtrační houbičky.

Filtrace je vybavena indikátorem znečištění. Možnost umístění mimo břeh jezírka, výtok z filtrace lze využít na potůček či vodopád.



AVA CPF 500

## Konstrukční charakteristiky:

### IRIS CPF 80

- plastová nádoba o objemu: 8 l
- pro jezírka do 4 m<sup>3</sup>
- integrovaná UV lampička o příkonu 11 W
- přepínač režimu provozu a praní
- indikátor stupně znečištění filtru IRIS
- optický indikátor provozu UV lampičky
- variabilní nastavení na vstupní a výstupní hadice

### AVA CPF 250

- plastová nádoba o objemu: 12 l
- pro jezírka do 10 m<sup>3</sup>
- integrovaná UV lampička o příkonu 11 W
- přepínač režimu provozu a praní
- optický indikátor provozu UV lampičky
- variabilní nastavení na vstupní a výstupní hadice

### AVA CPF 500

- plastová nádoba o objemu: 20 l
- pro jezírka do 30 m<sup>3</sup>
- integrovaná UV lampička o příkonu 18 W
- optický indikátor provozu UV lampičky
- variabilní nastavení na vstupní a výstupní hadice

## Použití:

- užitková nebo rybníčná voda bez pevných částic
- maximální teplota kapaliny 35 - 40°C
- maximální doporučený vstupní tlak 0,2 baru
- doporučené podávací čerpadlo MANDY 45, CARETA, BOSS
- nepřetržitý provoz
- možnost vytvoření kaskády, potůčku

## Aplikace:

- filtrace v přírodních nádržích
- filtrace okrasných vodních nádrží a jezírek
- filtrace spojená s chovem ryb
- likvidace bakterií, plísní a mikroorganismů

Typ	Doporučená čerpadla	bez ryb	s rybami	Příkon UV	Připojení		Hmotnost
					vstup	výstup	
IRIS CPF 180	MANDY 45	4 m <sup>3</sup>	2 m <sup>3</sup>	11 W	3/4" - 6/4"	3/4" - 6/4"	7 kg
AVA CPF 250	CARETA	10 m <sup>3</sup>	5 m <sup>3</sup>	11 W	3/4" - 6/4"	3/4" - 6/4"	8 kg
AVA CPF 500	BOSS	30 m <sup>3</sup>	10 m <sup>3</sup>	18 W	3/4" - 6/4"	3/4" - 6/4"	9 kg