

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Ponorná čerpadla a externí čerpadla COMET jsou určena pro

stejnoseměrný proud 12 V. Jako zdroj napájení lze použít baterii, napájecí zdroj nebo transformátorové usměrňovací zařízení. U zařízení s transformátorovým usměrňovačem je přípustné maximální napětí 14 V. Pokud není proud vyhlazován, neměla by doba zapnutí překročit 15 minut a následná doba chlazení by měla být alespoň 15 minut.

2. Připojení ke zdroji:

čerpadlo se ovládá
spínačem na nožní sp.

⊕ -pol černá/bílá	⊖ -pol bílá
⊕ -pol hnědý	⊖ -pol modrý
⊕ • pol (nožní sp, kohoutek)	

3. Ponorná čerpadla a externí čerpadla COMET jsou vzduchotěsně a vodotěsně uzavřena. Čerpadla jsou bezúdržbová. Použitý materiál je fyziologicky nezávadný, bez zápachu a chuti."

4. Ponorná čerpadla a externí čerpadla COMET lze používat pouze pro vodu o teplotě max. 60 °C. Čerpadla musí být chráněna před silnými otřesy nebo nárazy. Hrozí-li nebezpečí zamrznutí, musí být nádoba vyprázdněna nebo čerpadlo vyjmuto. Čerpadlo může běžet na sucho až 2 hodiny.

5. Pokud jste zakoupili ponorné čerpadlo s odvzdušňovacím nebo odvzdušňovacím zpětným ventilem, můžete pozorovat jemný proud vody unikající mezi krytem čerpadla a základnou trysky, když čerpadlo není zcela ponořené. Často se mylně předpokládá, že voda vytéká na kabelu, ale není tomu tak. Tento "bublinkový efekt" je záměrný a jedná se o skutečné odvzdušnění čerpadla.



Po skončení životnosti nesmí být tento výrobek likvidován společně s běžným domovním odpadem, ale musí být odevzdán do sběrného místa pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Tuto skutečnost označuje symbol na výrobku v návodu k použití nebo na obalu.

Materiály jsou recyklovatelné podle jejich označení. Opětovným použitím, recyklací nebo jiným způsobem zhodnocením starých spotřebičů významně přispíváte k ochraně životního prostředí. - Příslušné středisko pro likvidaci odpadu vám sdělí místní úřad.



www.cerpadlavrchlabi.cz



COMET-PUMPEN Systemtechnik GmbH & Co KG
Industriestraße 5 - D-37308 Pfaffschwende
= Telefon (03 60 82) 436-0 - Fax (03 60 82) 436-34

NÁVOD K OBSLUZE